



Dahua Technology DH-CS4010-8ET-60 switch Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-CS4010-8ET-60

Nombre del producto : DH-CS4010-8ET-60

Dahua Technology DH-CS4010-8ET-60. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 4,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Diseño		
Tipo de interruptor *	Gestionado	Material de la carcasa	Metal	
Capa del interruptor	L2	Botón de restaurar	✓	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓	
Administración basada en web	✓	Control de energía		
Administrado a través de la nube	✓	Fuente de energía *	DC/PoE	
Puertos e Interfaces		Fuente de alimentación incluida *	✓	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✓	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Voltaje de entrada DC	53 V	
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8	Corriente de entrada	1.226 A	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Consumo de energía (max)	65 W	
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)		
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	
	Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
	Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condiciones ambientales	
	Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%	
Número de VLANs	32	Peso y dimensiones		
Transmisión de datos		Ancho	130 mm	
Capacidad de conmutación *	4,8 Gbit/s	Profundidad	90 mm	
Tasa de reenvío	3,57 Mpps	Altura	26 mm	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso	280 g	
Jumbo Frames, soporte	✓	Empaquetado		
Tramas Jumbo	9216	Ancho del paquete	265 mm	
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Profundidad del paquete	238 mm	
Seguridad		Altura del paquete	76 mm	
Características de DHCP	DHCP client	Peso del paquete	800 g	
Diseño		Sostenibilidad		
Montaje en rack *	✗	Cumplimiento de sostenibilidad	✓	
Color del producto	Negro	Aprobaciones reguladoras		
		Certificados de conformidad	CE	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.