



D-Link DBA-X1230P punto de acceso inalámbrico 1200 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DBA-X1230P

Nombre del producto : DBA-X1230P

- Gestión centralizada en la nube a través de navegador y app
- Velocidades de Wi-Fi 6 de doble banda de hasta 1,8 Gbps
- Band Steering con Airtime Fairness y MU-MIMO
- Alimentación por Ethernet 802.3at
- Despliegue sin intervención e instalación plug and play
- Cifrado WPA3

Punto de acceso Nuclias AX1800 Wi-Fi 6 gestionado en la nube

D-Link DBA-X1230P. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SSID, WPA2, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Consumo energético	14 W
5 GHz *	✓	Fuente de alimentación	16 W
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Diseño	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Indicadores LED	Poder
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Antena	
		Tipo de antena *	Interno
MIMO	✓	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Cantidad de antenas	4
Soporte de control de flujo	✓	Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Potencia de transmisión (CE)	23 dbm	Aprobaciones regulatoras	
Potencia de transmisión (FCC)	22 dbm	Certificados de conformidad	CE
Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados *	SSID, WPA2, WPA3-Enterprise	Ancho	170 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Profundidad	42,2 mm
Número de SSID admitidos	16	Altura	170 mm
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Peso	484 g
Características de administración		Contenido del embalaje	
Firmware actualizable	✓	Kit de montaje	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Control de energía		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Rango de voltaje DC	12 V		
Corriente de entrada	1.5 A		



0790069456930



790069456930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.