



D-Link DGS-1100-16V2 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1100-16V2/E

Nombre del producto : DGS-1100-16V2



D-Link DGS-1100-16V2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP client
Capa del interruptor	L2	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SSL/TLS
Administación basada en web	✓	Algoritmos de programación de colas	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Multidifusión, soporte	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicadores LED	✓
		Desempeño	
Soporte 10G *	✗	Procesador incorporado	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T	Frecuencia del procesador	125 MHz
Espejeo de puertos	✓	Tipo de memoria	DRAM
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Memoria Flash	16 MB
Soporte de control de flujo	✓	Nivel de ruido	0 dB
Adición de vínculos	✓	Sin ventilador	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Tiempo medio entre fallos	710519 h
Limitar tasa	✓	Control de energía	
Auto MDI / MDI-X	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Protocolo de árbol de expansión	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Consumo de energía (max)	10,1 W
Auto-negociación	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Condiciones ambientales			
		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C

Conexión		Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Voice VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de VLANs	128	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Transmisión de datos		Altitud de funcionamiento	0 - 2000 m
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Disipación del calor	34,46 BTU/h
Tasa de reenvío	23,81 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho	280 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	180 mm
Número de colas	4	Altura	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	1,27 kg
Tramas Jumbo	9216	Aprobaciones reguladoras	
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Certificación	EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC



0790069467820



790069467820

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.