



D-Link DGS-1100-24V2 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro, Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1100-24V2/E

Nombre del producto : DGS-1100-24V2



D-Link DGS-1100-24V2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administación basada en web	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Factor de forma	1U
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Color del producto	Negro, Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicadores LED	✓
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Memoria Flash	16 MB
Soporte 10G *	✗	Tiempo medio entre fallos	424762 h
Espejeo de puertos	✓	Control de energía	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Transmisión semidúplex	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Número de fuentes de alimentación	1
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Limitar tasa	✓	Consumo de energía (max)	15,9 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de VLANs	128	Disipación del calor	54,3 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Ancho	280 mm
Tasa de reenvío	35,71 Mpps	Profundidad	180 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	1,32 kg
Tramas Jumbo	9216	Sostenibilidad	
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Cumplimiento de sostenibilidad	✓

Aprobaciones regulatoras

Certificados de conformidad

BSMI, CB, CCC, cUL

Certificación

FCC, CE, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC



0790069467844



790069467844



5704174940265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.