



D-Link DGS-1210-52MP Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-52MP/E

Nombre del producto : DGS-1210-52MP

D-Link DGS-1210-52MP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP instalados: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administración basada en web	✓	Color del producto	Negro, Gris
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	128 MB
Número de módulos SFP instalados *	4	Memoria Flash	32 MB
Conexión		Tiempo medio entre fallos	236406 h
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
		Número de fuentes de alimentación	1
Soporte 10G *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo de energía (max)	54,4 W
Transmisión semidúplex	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Adición de vínculos	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	48
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de VLANs	256	Disipación del calor	507,23 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	77,4 Mpps	Profundidad	430 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	44 mm
Ruta estática	✓		

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Número de rutas estáticas	256	Peso	6,26 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Sostenibilidad	
Tramas Jumbo	10000	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	BSMI, CB, CCC, cUL



0790069467806



790069467806



5704174940425

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.