



D-Link DGS-1510-52XMP Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1510-52XMP/E

Nombre del producto : DGS-1510-52XMP

D-Link DGS-1510-52XMP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L3	Botón de restaurar	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Velocidad
Administación basada en web	✓	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Clasificación del tráfico	✓	Desempeño	
Inspección ARP	✓	Nivel de ruido	56,9 dB
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Consumo de energía (max)	486,9 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✓	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Disipación del calor	138,787 BTU/h
Rendimiento	95,24 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Ancho	440 mm
Número de interfaces IP	16	Profundidad	308 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	44 mm
Tramas Jumbo	9216	Peso	5,41 kg
Funciones de multidifusión		Empaquetado	
Multidifusión, soporte	✓	Ancho del paquete	475 mm
Tabla de direcciones MAC Multidifusión	512 entradas	Profundidad del paquete	520 mm
Diseño	Montaje en rack *	Altura del paquete	110 mm
		Peso del paquete	7,26 kg
Apilable *	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB



0790069467967



790069467967



5704174940524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.