



D-Link DGS-1520-28MP/E switch Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1520-28MP/E

Nombre del producto : DGS-1520-28MP/E



D-Link DGS-1520-28MP/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20. Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 140 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Capa del interruptor	L3	Protección y filtrado BPDU	✓
Administración basada en web	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	v1/v2
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	20	Protocolos	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	4	Protocolo de routing	OSPF, RIP, RIPng, VRRP
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	2	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Montaje en rack *	✓
Puertos de canal de fibra	2	Apilable *	✓
Conector fibra óptica	SFP+	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
Soporte 10G *	✓	Desempeño	
Soporte de control de flujo	✓	Apilamiento físico (unidades)	8
Adición de vínculos	✓	Apilamiento virtual (unidades)	32
Auto MDI / MDI-X	✓	Nivel de ruido	57,1 dB
Protocolo de árbol de expansión	✓	Tiempo medio entre fallos	333946 h
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Control de energía	
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (max)	453,3 W
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	140 Gbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tasa de reenvío	104,16 Mpps	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	20
Tabla de direcciones MAC *	16384 entradas	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Guardar y remitir	✓	Condiciones ambientales	
Ruta estática	✓	Disipación del calor	1545,8 BTU/h
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso y dimensiones	
Tramas Jumbo	12288	Peso	4,29 kg
Seguridad		Datos logísticos	
IGMP	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069472008



790069472008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.