



D-Link DGS-1520-52MP Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1520-52MP/E

Nombre del producto : DGS-1520-52MP



D-Link DGS-1520-52MP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 44. Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 188 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L3	Protección contra loops	✓
Administación basada en web	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Puertos e Interfaces		Funciones de multidifusión	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	44	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	v1/v2
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos	
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	4	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	2	Protocolo de routing	OSPF, RIP, RIPng, VRRP
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Diseño	
Puertos de canal de fibra	2	Montaje en rack *	✓
Conector fibra óptica	SFP+	Apilable *	✓
Conexión		Factor de forma	1U
Soporte 10G *	✓	Color del producto	Negro
Soporte de control de flujo	✓	Desempeño	
Adición de vínculos	✓	Apilamiento físico (unidades)	8
Auto MDI / MDI-X	✓	Apilamiento virtual (unidades)	32
Protocolo de árbol de expansión	✓	Nivel de ruido	56,7 dB
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Tiempo medio entre fallos	328174 h
Soporte VLAN	✓	Control de energía	
Transmisión de datos		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Capacidad de conmutación *	188 Gbit/s	Consumo de energía (max)	459,5 W
Tasa de reenvío	139,88 Mpps	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tabla de direcciones MAC *	16384 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Guardar y remitir	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	44
Ruta estática	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Jumbo Frames, soporte	✓	Condiciones ambientales	
Tramas Jumbo	12288	Disipación del calor	1635,1 BTU/h
		Peso y dimensiones	
		Peso	4,8 kg



0790069472046



790069472046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.