



D-Link DIS-3650AP punto de acceso inalámbrico 867 Mbit/s Blanco
Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DIS-3650AP

Nombre del producto : DIS-3650AP

D-Link DIS-3650AP. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Color del producto *	Blanco
5 GHz *	✓	Código IP (International Protection)	IP67
6 GHz *	✗	Indicadores LED	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	867 Mbit/s	Antena	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Tipo de antena *	Externo
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	866 Mbit/s	Cantidad de antenas	2
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Frecuencia de banda	2.4 - 2.5, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz	Aprobaciones regulatoras	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Certificados de conformidad	CE, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
	10/100/1000Base-T(X)	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	MIMO	Ancho	127,5 mm
MIMO	✓	Profundidad	72,5 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Altura	220,5 mm
Itinerancia rápida	✓	Peso	1,07 kg
Seguridad		Condiciones ambientales	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Características de administración		Intervalo de temperatura operativa	-20 - 65 °C
Administación basada en web	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Sostenibilidad	
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Control de energía		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Diseño			
Ubicación *	Mástil, Pared		



0790069459771



790069459771



5704174940531

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.