



DELL PowerEdge R550 servidor 600 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER550SPL6



Nombre del producto : R550

DELL PowerEdge R550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 600 GB, Tamaño del HDD: 2.5", Interfaz del HDD: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Diseño	
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Modelo del procesador *	4309Y	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Rieles de rack	✓
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Bisel	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,0028 GHz	Desempeño	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,8 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Número de núcleos de procesador	8	Software	
Caché del procesador	12 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Sistemas operativos compatibles *	
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	2	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Memoria interna máxima *	1 TB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	600 GB		
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	600 GB		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Interfaz del HDD	Serial Attached SCSI (SAS)	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño del HDD	2.5"	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Bahías internas de unidad de disco	8	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8790
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4760
Gráficos		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1017,8
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Conexión		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7580
Controlador LAN	Broadcom 57412	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	25,9
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1210
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos SFP/SFP+	2	Altura	86,8 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	2.5"

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.