



DELL PowerEdge R650XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER650XS2SPL



Nombre del producto :
R650XS

DELL PowerEdge R650XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Color del producto	Negro
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Rieles de rack	✓
Modelo del procesador *	4310	Bisel	✓
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Desempeño	
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Número de núcleos de procesador	12	Software	
Caché del procesador	18 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Sistemas operativos compatibles *	
Memoria		Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®	
Memoria interna *	16 GB	Control de energía	
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Fuente de alimentación *	700 W
Clasificación de memoria	2	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Longitud del cable	2 m
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Medios de almacenaje		Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	8	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Compatibilidad con RAID *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Hot-swap	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Escrituras en el disco por día (DWPd, Drive writes per day)	1	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Conexión		Huella de carbono	
Ethernet	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8310
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4460
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	996,9
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	138
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7150
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	21,8
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1160
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Número de cables de alimentación	2	Peso y dimensiones	
Ranuras de expansión		Ancho	482 mm
Ranuras x16 PCI Express	1	Altura	42,8 mm
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.