



DELL PowerEdge R750XS servidor 1,2 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER750XS3SPL



Nombre del producto :
R750XS

DELL PowerEdge R750XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 1,2 TB, Interfaz del HDD: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Color del producto	Negro
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Bisel	✓
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Desempeño	
Modelo del procesador *	4310	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Software	
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz	Sistema operativo instalado *	✗
Número de núcleos de procesador	12	Sistemas operativos compatibles *	
Caché del procesador	18 MB		
Número de procesadores instalados	2		
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	64 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	1100 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	2	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	2 x 32 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Memoria interna máxima *	1 TB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje *	1,2 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de HDDs instalados	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad del HDD	1,2 TB		
Interfaz del HDD	Serial Attached SCSI (SAS)		
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM		
Número de HDDs soportados	16		
Tamaños de disco duro soportados	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	×	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de unidad óptica *	×	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Conexión		Huella de carbono	
Controlador LAN Ethernet	Broadcom 57412 ✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8930
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4770
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1037,4
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7700
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	25,9
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1230
Número de cables de alimentación	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ranuras de expansión		Peso y dimensiones	
Ranuras x4 PCI Express	1	Ancho	482 mm
Ranuras x16 PCI Express	5	Profundidad	721,6 mm
Diseño		Altura	86,8 mm
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Peso	28,6 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.