



## DELL PowerEdge R760XS servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:  
PowerEdge

Código del producto:  
EMEA\_PER760XS1SPL



Nombre del producto :  
R760XS

DELL PowerEdge R760XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4410Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



| Procesador                                        |                       | Puertos e Interfaces                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel                 | Número de cables de alimentación                                                                                                                                                       | 2                     |
| Familia de procesador *                           | Intel® Xeon® Silver   | Ranuras de expansión                                                                                                                                                                   |                       |
| Modelo del procesador *                           | 4410Y                 | Ranuras x8 PCI Express                                                                                                                                                                 | 1                     |
| Frecuencia del procesador *                       | 2 GHz                 | Ranuras x16 PCI Express                                                                                                                                                                | 1                     |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 3,9 GHz               | Diseño                                                                                                                                                                                 |                       |
| Número de núcleos de procesador                   | 12                    | Tipo de chasis *                                                                                                                                                                       | Bastidor (2U)         |
| Caché del procesador                              | 30 MB                 | Color del producto                                                                                                                                                                     | Negro                 |
| Chipset                                           | Intel C741            | Bisel                                                                                                                                                                                  | ✓                     |
| Número de procesadores instalados                 | 1                     | Desempeño                                                                                                                                                                              |                       |
| System bus data transfer rate                     | 16 GT/s               | Administración remota                                                                                                                                                                  | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Memoria                                           |                       | Software                                                                                                                                                                               |                       |
| Memoria interna *                                 | 16 GB                 | Sistema operativo instalado *                                                                                                                                                          | ✗                     |
| Tipo de memoria interna *                         | DDR5-SDRAM            | Sistemas operativos compatibles *<br>Canonical Ubuntu Server LTS<br>Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux<br>SUSE Linux Enterprise Server<br>VMware vSAN/ESXi |                       |
| Tipo de memoria con búfer                         | Registered (buffered) |                                                                                                                                                                                        |                       |
| Clasificación de memoria                          | 1                     |                                                                                                                                                                                        |                       |
| Ranuras de memoria                                | 16x DIMM              | Control de energía                                                                                                                                                                     |                       |
| Disposición de la memoria                         | 1 x 16 GB             | Suministro de energía redundante (RPS), soporte *                                                                                                                                      | ✓                     |
| Rango de memoria de transferencia de datos        | 5600 MT/s             | Fuente de alimentación *                                                                                                                                                               | 700 W                 |
| Memoria interna máxima *                          | 1,5 TB                | Número redundante de fuentes de alimentación soportadas                                                                                                                                | 2                     |
| Medios de almacenaje                              |                       | Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas                                                                                                                               | 2                     |
| Capacidad total de almacenaje *                   | 480 GB                | Longitud del cable                                                                                                                                                                     | 2 m                   |
| Tamaños de disco duro soportados                  | 2.5"                  | Conector 1 del cable de alimentación                                                                                                                                                   | C13 acoplador         |
| Número de unidades SSD instalados                 | 1                     |                                                                                                                                                                                        |                       |
| SDD, capacidad                                    | 480 GB                |                                                                                                                                                                                        |                       |
| Interfaces del SDD                                | SATA III              |                                                                                                                                                                                        |                       |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5"                  |                                                                                                                                                                                        |                       |

| Medios de almacenaje                                        |                        | Control de energía                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles        | 2.5"                   | Conector 2 del cable de alimentación                            | C14 acoplador    |
| Número de unidades SSD compatibles                          | 8                      | Corriente del cable de alimentación                             | 10 A             |
| Compatibilidad con RAID *                                   | ✓                      | Condiciones ambientales                                         |                  |
| Niveles RAID                                                | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -40 - 65 °C      |
| Controladores RAID compatibles                              | PERC H755              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 5 - 95%          |
| Compatibilidad con Hot-Plug                                 | ✓                      | Altitud de funcionamiento                                       | 0 - 3048 m       |
| Tipo de unidad óptica *                                     | ✗                      | Altitud no operativa                                            | 0 - 12000 m      |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1                      | Aprobaciones reguladoras                                        |                  |
| Conexión                                                    |                        | Certificación 80 PLUS                                           | 80 PLUS Titanium |
| Controlador LAN                                             | Broadcom 5720          | Huella de carbono                                               |                  |
| Ethernet                                                    | ✓                      | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 6654             |
| Tecnología de cableado                                      | 10/100/1000Base-T(X)   | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 3747             |
| Tipo de interfaz ethernet                                   | Gigabit Ethernet       | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 465,78           |
| Puertos e Interfaces                                        |                        | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 133,08           |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                  | 2                      | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 6055,14          |
| Cantidad de puertos USB 2.0                                 | 2                      | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)              | 598,86           |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)        | 1                      | Versión de PAIA                                                 | 1.3.2, 2022      |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 2                      | Peso y dimensiones                                              |                  |
|                                                             |                        | Ancho                                                           | 482 mm           |
|                                                             |                        | Altura                                                          | 86,8 mm          |
| Otras características                                       |                        |                                                                 |                  |
|                                                             |                        | Velocidad de transferencia de datos                             | 6 Gbit/s         |
|                                                             |                        | Bytes por sector                                                | 512              |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.