



DELL PowerEdge R760XS servidor 2,4 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PER760XS2SPL



Nombre del producto :
R760XS

DELL PowerEdge R760XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4410Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2,4 TB, Tamaño del HDD: 2.5", Interfaz del HDD: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de cables de alimentación	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Diseño	
Modelo del procesador *	4410Y	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Frecuencia del procesador *	2 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	3,9 GHz	Bisel	✓
Número de núcleos de procesador	12	Desempeño	
Caché del procesador	30 MB	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 16G
Chipset	Intel C741	Software	
Número de procesadores instalados	1	Sistema operativo instalado *	✗
System bus data transfer rate	16 GT/s	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	1	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200-240 V
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Longitud del cable	2 m
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Memoria interna máxima *	1 TB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	2,4 TB		
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2,4 TB		
Interfaz del HDD	Serial Attached SCSI (SAS)		
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM		
Tamaño del HDD	2.5"		
Número de HDDs soportados	8		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Conexión		Huella de carbono	
Controlador LAN	Broadcom 57414	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	6654
Ethernet	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	3747
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	465,78
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	133,08
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	6055,14
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	598,86
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Ancho	482 mm
		Altura	86,8 mm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	12 Gbit/s
		Bytes por sector	512e

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.