



DELL PowerEdge T550 servidor 960 GB Torre Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET550SPL3

Nombre del producto : T550

DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Puerto serial	1
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Diseño	
Modelo del procesador *	4309Y	Tipo de chasis *	Torre
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Color del producto	Negro
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Bisel	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,0028 GHz	Desempeño	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,8 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Número de núcleos de procesador	8	Software	
Caché del procesador	12 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS ●
Memoria interna máxima que admite el procesador	32 GB		Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	700 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	2	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Memoria interna máxima *	64 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	960 GB		
Número de unidades SSD instalados	2		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	SATA III	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Bahías internas de unidad de disco	16	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	9090
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4620
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1095,1
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	565
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7390
Gráficos		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	46,6
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1700
Conexión		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	200 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Profundidad	680,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura	459 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	2.5"
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.