



DELL PowerEdge T550 servidor 2,4 TB Torre Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET550SPL4

Nombre del producto : T550

DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2,4 TB, Tamaño del HDD: 2.5", Interfaz del HDD: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Torre
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Color del producto	Negro
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Bisel	✓
Modelo del procesador *	4310	Desempeño	
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz	Software	
Número de núcleos de procesador	12	Sistema operativo instalado *	✗
Caché del procesador	18 MB	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS ●
Número de procesadores instalados	1		Citrix Hypervisor Microsoft Windows
Memoria interna máxima que admite el procesador	32 GB		Server with Hyper-V Red Hat
			Enterprise Linux SUSE Linux
Memoria		Enterprise Server VMware ESXi	
Memoria interna *	16 GB		
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM		
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)		
Clasificación de memoria	2	Control de energía	
Ranuras de memoria	16x DIMM	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Memoria interna máxima *	64 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Medios de almacenaje		Longitud del cable	2 m
Capacidad total de almacenaje *	2,4 TB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Número de HDDs instalados	1	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Capacidad del HDD	2,4 TB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Interfaz del HDD	Serial Attached SCSI (SAS)	Condiciones ambientales	
Velocidad de rotación del HDD	10000 RPM	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño del HDD	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Bahías internas de unidad de disco	8	Huella de carbono	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	9090
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4620
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1095,1
Gráficos		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	565
Adaptador gráfico incorporado	✗	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7390
Conexión		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	46,6
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1700
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	200 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Profundidad	680,5 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura	459 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
Puerto serial	1	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	12 Gbit/s
		Bytes por sector	512e

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.