



DELL PowerEdge T560 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel® Xeon® Silver 4509Y 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
EMEA_PET560SPL3

Nombre del producto : T560

DELL PowerEdge T560. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: 4509Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Color del producto	Negro
Modelo del procesador *	4509Y	Bisel	✓
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Desempeño	
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 16G
Número de núcleos de procesador	8	Software	
Caché del procesador	22,5 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Sistemas operativos compatibles *	Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Memoria		Software incluido	Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Memoria interna *	16 GB	Control de energía	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Fuente de alimentación *	700 W
Clasificación de memoria	1	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Longitud del cable	2 m
Memoria interna máxima *	1 TB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Medios de almacenaje		Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"		
Número de unidades SSD compatibles	8		
Compatibilidad con RAID *	✓		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Bahías internas de unidad de disco	8	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Aprobaciones reguladoras	
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Huella de carbono	
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	5989
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	3189
Características de red	OCP NIC 3.0	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	419,23
Controlador LAN	Broadcom 5720 QP	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	299,45
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	5210,43
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	59,89
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	778,57
Puertos e Interfaces		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	200 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.