



DELL Pro Max FCM2250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: G69HK

Nombre del producto : FCM2250

DELL Pro Max FCM2250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 280 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 2,54 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Diseño de la antena	Interno
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Bluetooth	✓
Modelo del procesador *	265	MU-MIMO	✓
Número de núcleos de procesador	20	Puertos e Interfaces	
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Núcleos de eficiencia	12	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	30 MB	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranuras de expansión	
Número de procesadores instalados	1	Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	2
Potencia base del procesador	65 W	Diseño	
Potencia turbo máxima	182 W	Tipo de chasis *	Micro PC
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Soporte de dispersión	✓	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Color del producto *	Negro
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Desempeño	
Memoria		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria interna *	32 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Memoria interna máxima *	64 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de producto *	Mini PC
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Software	
No ECC	✓	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Medios de almacenaje		Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Características especiales del procesador	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT)	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Control de energía	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación *	280 W
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
SDD, capacidad	1 TB	Condiciones ambientales	
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Gráficos		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Vibración no operativa	1,3 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Golpe (fuera de operación)	160 G
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Sostenibilidad	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO10
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Ancho *	79,3 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Profundidad *	178 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Altura *	206 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Peso *	2,54 kg
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	183
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Wifi *	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	63,318

Conexión		Huella de carbono	
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	3,66
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	114,741
Fabricante del controlador WLAN	Intel	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,28
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	68,259
		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Exhibición			
Pantalla incluida *			✗



5397184937006

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date