



D-Link GO-SW-8E/E switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-8E/E

Nombre del producto : GO-SW-8E/E



D-Link GO-SW-8E/E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Características de administración		Peso y dimensiones	
Tipo de interruptor *	No administrado	Ancho	141,5 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	78,5 mm
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Altura	23,8 mm
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Empaquetado	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Ancho del paquete	104 mm
Conexión		Profundidad del paquete	158 mm
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Altura del paquete	94 mm
Soporte 10G *	✗	Peso del paquete	282,8 g
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Detalles técnicos	
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura de la caja de envío	35 cm
Transmisión de datos		Anchura de la caja de envío	21,1 cm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Longitud del contenedor de envío	54,3 cm
Guardar y remitir	✓	Peso neto del envase de envío	3,82 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Cantidad por caja de envío	20 pieza(s)
Diseño		Peso bruto del palé (en avión)	333,7 kg
Montaje en rack *	✗	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	50 pieza(s)
Apilable *	✗	Cantidad por palé (en avión)	1000 pieza(s)
Color del producto	Blanco	Longitud del palé	110 cm
Indicadores LED	✓	Anchura del palé	120 cm
Alimentación a través de Ethernet (PoE)		Altura del palé (en avión)	188,5 cm
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗	Peso bruto del palé (en barco)	333,7 kg
Otras características		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	50 pieza(s)
LED de energía	✓	Cantidad por palé (en barco)	1000 pieza(s)
Condiciones ambientales		Altura del palé (en barco)	188,5 cm
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C	Peso de la caja de envío	6,28 kg
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C	Datos logísticos	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%		



7900693882866



0790069388286



790069388286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.