

ZYXEL

Zyxel GS1200-8 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Plata

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-8-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-8



Zyxel GS1200-8. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Plata
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	Poder
Administación basada en web	✓	Seguridad	CE-LVD, BSMI
Puertos e Interfaces	Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	Compatibilidad electromagnética	CE, FCC, BSMI, Class B
		Desempeño	
		Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
Conexión	Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Voltaje de entrada DC	5 V
		Corriente de entrada	1 A
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consumo de energía (max)	3,31 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
		Condiciones ambientales	
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Adición de vínculos	✓	Peso y dimensiones	
Control de transmisión de tormentas	✓	Ancho	155 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Profundidad	85 mm
Soporte VLAN	✓	Altura	26 mm
Transmisión de datos	Capacidad de conmutación *	Peso	325 g
		Contenido del embalaje	
		Guía de configuración rápida	✓
		Empaquetado	
Seguridad	Características de DHCP	Adaptador AC incluido	✓
		Tipo de embalaje	Caja
		Pie de goma	✓
Funciones de multidifusión	IGMP	Ancho del paquete	161 mm
		Profundidad del paquete	90 mm
Protocolos	Multidifusión, soporte	Altura del paquete	95 mm
		Peso del paquete	497 g
Diseño	Protocolos de gestión	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Montaje en rack *	✗		



4718937600571

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.