

ZYXEL

Zyxel GS1915-8 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1915-8-EU0101F

Nombre del producto : GS1915-8



Zyxel GS1915-8. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in

Características de administración		Protocolos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protocolos de gestión	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Negro
Administación basada en web	✓	Indicadores LED	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Compatibilidad electromagnética	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
MIB, soporte	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Tiempo medio entre fallos	1144461 h
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Control de energía	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de energía *	Corriente alterna
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Conexión		Consumo de energía (max)	4,7 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Soporte de control de flujo	✓	Disipación del calor	16,03 BTU/h
Control de transmisión de tormentas	✓	Peso y dimensiones	
Limitar tasa	✓	Ancho	250 mm
		Profundidad	104 mm
		Altura	27 mm

Conexión		Peso y dimensiones	
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso	620 g
Soporte VLAN	✓	Contenido del embalaje	
Número de VLANs	8	Cables incluidos	Corriente alterna
Transmisión de datos		Guía de configuración rápida	✓
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Manual de usuario	✓
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Manual de usuario	✓
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Empaquetado	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho del paquete	302 mm
Tramas Jumbo	9000	Profundidad del paquete	227 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,525 MB	Altura del paquete	64 mm
Seguridad		Peso del paquete	1,1 kg
IGMP	✓	Aprobaciones reguladoras	
MAC, filtro de direcciones	✓	Certificación	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Soporte SSH/SSL	✓	Datos logísticos	
Funciones de multidifusión		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Multidifusión, soporte	✓		



4718937621897

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.