

ZYXEL

Zyxel GS2220-50HP-EU0101F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS2220-50HP-EU0101F

Nombre del producto : GS2220-50HP-EU0101F



Zyxel GS2220-50HP-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 44. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 100 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC
Capa del interruptor	L2	Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Funciones de multidifusión	
Administación basada en web	✓	Multidifusión, soporte	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Diseño	
Registro de eventos en sistema	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	44	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	256 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Memoria Flash	32 MB
Puertos de canal de fibra	2	Nivel de ruido	49,5 dB
Conector fibra óptica	SFP	Firmware actualizable	✓
Conexión		Tiempo medio entre fallos	466921 h
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Control de energía	
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Consumo de energía (max)	474,3 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-TX, 1000BASE-T	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	48
Espejeo de puertos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C

Conexión		Condiciones ambientales	
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	1617,363 BTU/h
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Peso y dimensiones	
Fibra óptica		Ancho	441 mm
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X	Profundidad	270 mm
Transmisión de datos		Altura	44 mm
Capacidad de conmutación *	100 Gbit/s	Peso	4,1 kg
Tasa de reenvío	74 Mpps	Contenido del embalaje	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	616 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Profundidad del paquete	355 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura del paquete	107 mm
IGMP	✓	Peso del paquete	5,25 kg
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Aprobaciones reguladoras	
MAC, filtro de direcciones	✓	Certificación	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937607563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.