

NETGEAR GS305 No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS305-300PES

Nombre del producto : GS305

NETGEAR GS305. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared



| Características de administración                           |                                                                  | Diseño                                            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                  | Montaje en rack *                                 | ✗                                               |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                               | Color del producto                                | Negro                                           |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                | Material de la carcasa                            | Metal                                           |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                  | Indicadores LED                                   | Actividad, Enlace, Poder                        |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 5                                                                | Montaje de pared                                  | ✓                                               |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                   | Desempeño                                         |                                                 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 5                                                                | Tiempo medio entre fallos                         | 3831422 h                                       |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC                                            | Control de energía                                |                                                 |
| Conexión                                                    |                                                                  | Consumo de energía (max)                          | 2,15 W                                          |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                                                 |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                                               |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                 | Condiciones ambientales                           |                                                 |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                       |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C                                     |
| Auto-detección                                              | ✓                                                                | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                         |
| Detección de longitud de cable                              | ✓                                                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                         |
| Transmisión de datos                                        |                                                                  | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                      |
| Capacidad de conmutación *                                  | 10 Gbit/s                                                        | Disipación del calor                              | 7,35 BTU/h                                      |
| Tasa de reenvío                                             | 1,448 Mpps                                                       | Peso y dimensiones                                |                                                 |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 2000 entradas                                                    | Ancho                                             | 101 mm                                          |
| Latencia (1 Gbps)                                           | 2,6 µs                                                           | Profundidad                                       | 94 mm                                           |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                                                                | Altura                                            | 29 mm                                           |
| Tramas Jumbo                                                | 9216                                                             | Peso                                              | 250 g                                           |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 128 MB                                                           | Aprobaciones reguladoras                          |                                                 |
|                                                             |                                                                  | Certificación                                     | CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM VCCI |
| Datos logísticos                                            |                                                                  |                                                   |                                                 |
|                                                             |                                                                  | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990                                        |



0606449140095



606449140095

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.