


NETGEAR GS316 No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS316-300EUS

Nombre del producto : GS316



NETGEAR GS316. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Indicadores LED	✓
Capa del interruptor	L2	Montaje de pared	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✗
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Tamaño de buffer	512 KB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Sin ventilador	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Tiempo medio entre fallos	4160957 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de energía *	CC
Soporte 10G *	✗	Número de fuentes de alimentación	1
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaje de entrada DC	12 V
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	1.5 A
Auto MDI / MDI-X	✓	Consumo de energía (max)	8,1 W
Auto-negociación	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Latencia (1 Gbps)	3,2 µs	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tramas Jumbo	9216	Disipación del calor	27,7 BTU/h
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	286 mm
Montaje en rack *	✗	Profundidad	102 mm
Color del producto	Negro	Altura	27 mm
Material de la carcasa	Metal	Peso	890 g



0606449164251



606449164251

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.