

NETGEAR GS524-300EUS switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS524-300EUS

Nombre del producto : GS524-300EUS



NETGEAR GS524-300EUS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

| Características de administración                           |                                                                 | Control de energía                                |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                 | Fuente de energía *                               | Corriente alterna                                                                |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                 | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                                                                      |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                                                              | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                                                                         |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Consumo de energía (max)                          | 12 W                                                                             |
| Conexión                                                    |                                                                 | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                                                                                  |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                                                                                |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                                                               | Condiciones ambientales                           |                                                                                  |
| Transmisión de datos                                        |                                                                 | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 50 °C                                                                        |
| Capacidad de conmutación *                                  | 48 Gbit/s                                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C                                                                      |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 8000 entradas                                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                                                          |
| Latencia (10-100 Mbps)                                      | 35 µs                                                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                                                          |
| Latencia (1 Gbps)                                           | 15 µs                                                           | Peso y dimensiones                                |                                                                                  |
| Protocolos                                                  |                                                                 | Ancho                                             | 328 mm                                                                           |
| Protocolo de conmutación                                    | Ethernet                                                        | Profundidad                                       | 169 mm                                                                           |
| Diseño                                                      |                                                                 | Altura                                            | 43 mm                                                                            |
| Color del producto                                          | Gris                                                            | Peso                                              | 1,47 kg                                                                          |
| Desempeño                                                   |                                                                 | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                  |
| Tiempo medio entre fallos                                   | 1016877 h                                                       | Certificados de conformidad                       | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ISED, UKCA, VCCI |



0606449164770



606449164770

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.