

NETGEAR GS724Tv6 Gestionado L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Azul, Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS724T-600EUS

Nombre del producto : GS724Tv6

NETGEAR GS724Tv6. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2+/L3	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SSL/TLS
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
Administación basada en web	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Multidifusión, soporte	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Número de grupos de multidifusión filtrados	512
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Diseño	
Conexión		Montaje en rack *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Factor de forma	1U
		Color del producto	Azul, Gris
Soporte 10G *	✓	Indicadores LED	Actividad, Enlace
Espejeo de puertos	✓	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Desempeño	
Ruteo de IP	✓	Nivel de ruido	0 dB
Soporte de control de flujo	✓	Firmware actualizable	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Tiempo medio entre fallos	1999946 h
Protocolo de árbol de expansión	✓	Control de energía	
Soporte VLAN	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de VLANs	256	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Transmisión de datos		Consumo energético	13,5 W
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Número de colas	8	Condiciones ambientales	
Número de rutas estáticas	32	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tramas Jumbo	9000	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Seguridad		Altitud no operativa	0 - 3000 m
Características de DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	328 mm
		Profundidad	169 mm
		Altura	43 mm
		Peso	1,62 kg



0606449169119



606449169119

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.