

NETGEAR M4250-40G8XF-PoE++ Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 2U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GSM4248UX-100EUS

Nombre del producto : M4250-40G8XF-PoE++



NETGEAR M4250-40G8XF-PoE++. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 40, Cantidad de puertos USB 2.0: 1. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 2U

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Capa del interruptor	L2/L3	Consumo energético	912 W
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	40	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Active PoE
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	8	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	40
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	2880 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Disipación del calor	3113,57 BTU/h
Soporte 10G *	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	440 mm
Capacidad de conmutación *	240 Gbit/s	Profundidad	86,4 mm
Rendimiento	178,56 Mpps	Altura	350 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso	10,3 kg
Latencia (1 Gbps)	2,78 µs	Contenido del embalaje	
Latencia (10 Gbps)	0,73 µs	Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB Tipo C
Jumbo Frames, soporte	✓	Manual de usuario	✓
Diseño		Estante de montaje	✓
Montaje en rack *	✓	Empaquetado	
Factor de forma	2U	Rieles de rack	✓
Color del producto	Negro	Datos logísticos	
Desempeño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Nivel de ruido	60 dB		
Sin ventilador	✓		



0606449151763



606449151763



5704174989639

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.