

Vertiv Liebert SAI GXE 1000 VA/900 W 230 V online doble conversión en formato rack/torre | Batería VRLA de plomo-ácido

Marca : Vertiv

Familia de productos: Liebert **Código del producto:** GXE3-1000IRT2UXL

Nombre del producto : SAI
Liebert GXE 1000 VA/900 W 230
V online doble conversión en
formato rack/torre | Batería
VRLA de plomo-ácido

- Topología online doble conversión de alta fiabilidad
- Alto factor de potencia de salida (0,9) para proteger más cargas
- Baterías internas intercambiables en caliente por el usuario sin apagado de la carga
- Gestión remota y apagado del servidor con la tarjeta de gestión de red opcional
- Tiempo de recarga rápido (<4 horas al 90 %) y tiempo de autonomía escalable en modelos tipo rack/torre

SAI Liebert GXE 1000 VA/900 W 230 V online doble conversión en formato rack/torre | Alto factor de potencia de salida FP 0,9 | Batería VRLA de plomo-ácido | Armarios de baterías y tarjeta de red/SNMP opcionales



Características

Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA
Potencia de salida *	900 W
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min) *	110 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	290 V
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Índice de aumento de energía	600 J
Eficiencia (modo online)	89%
Eficiencia (modo ECO)	95%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓
Nivel de ruido	53 dB

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC	C13 acoplador
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC
Puerto USB	✓
Dispositivo de apagado de emergencia	✓

Batería

Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Numero de baterías soportadas	2
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,1 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	9 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)

Batería

Tiempo de recarga de la batería	4 h
---------------------------------	-----

Diseño

Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	2U
Color del producto *	Gris
Tipo de visualizador	LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 2000 m

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CB, CE, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
-----------------------------	--------------------------------------

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB
Guía de instalación rápida	✓

Sostenibilidad

Cumplimiento de sostenibilidad	✓
--------------------------------	---

Peso y dimensiones

Ancho	438 mm
Profundidad	430 mm
Altura	86 mm
Peso	16 kg

Empaquetado

Ancho del paquete	235 mm
Profundidad del paquete	600 mm

Empaquetado	
Altura del paquete	560 mm
Peso del paquete	17,6 kg
Datos logísticos	
País de origen	China



0767041034394



767041034394

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.