

Vertiv Liebert GXT5-20KIRT9UXLN sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 20 kVA 20000 W

Marca : Vertiv

Familia de productos: Liebert

Código del producto:
GXT5-20KIRT9UXLN

Nombre del producto :
GXT5-20KIRT9UXLN

Vertiv Liebert GXT5-20KIRT9UXLN. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 20 kVA, Potencia de salida: 20000 W. Tipo de salida AC: Terminal, Conector: Hardwire. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2,5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificados de conformidad: REACH, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo típico de respaldo a media carga	7 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	20 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	20000 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	176 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	288 V	Compatibilidad	Energy Star 2.0
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (min)	200 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Frecuencia de salida	50 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de fases de entrada	1/3	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Eficiencia	95,9%	Aprobaciones reguladoras	
Factor de poder	1	Certificados de conformidad	REACH, RoHS
Modo ECO	✓	Contenido del embalaje	
Nivel de ruido	58 dB	Guía de instalación rápida	✓
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Tipo de salida AC	Terminal	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Conector	Hardwire	Peso y dimensiones	
Batería		Ancho	430 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad	630 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2,5 min	Altura	394 mm
		Peso	135,2 kg



0767041026726



767041026726

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.