



## Dahua Technology DH-HAC HAC-HDW1231TMQ-A-0280B cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** DH-HAC

**Código del producto:** HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

**Nombre del producto :** HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

Dahua Technology DH-HAC HAC-HDW1231TMQ-A-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,002 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de identificación: 4,4 m, Distancia focal fija: 2,8 mm



| Desempeño                                |                                                                                                                             | Visión nocturna                   |                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad CCTV                                                                                                    | Tipo de LED                       | IR                                         |
| Colocación soportada *                   | Interior y exterior                                                                                                         | Número de LEDs de iluminación     | 2                                          |
| Tecnología de conectividad *             | Alámbrico                                                                                                                   | <b>Vídeo</b>                      |                                            |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                                                                                                                           | Máxima resolución *               | 1920 x 1080 Pixeles                        |
| Modo día / noche                         | ✓                                                                                                                           | Total de megapíxeles *            | 2 MP                                       |
| Rango dinámico                           | 130 dB                                                                                                                      | Formatos gráficos soportados      | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Certificación                            | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | Formato de vídeo soportado        | 720p, 1080p                                |
| <b>Diseño</b>                            |                                                                                                                             | Velocidad de cuadro               | 30 pps                                     |
| Factor de forma *                        | Torreta                                                                                                                     | Señal analógica                   | PAL                                        |
| Tipo de montaje *                        | Techo                                                                                                                       | Reducción de ruido                | ✓                                          |
| Color del producto *                     | Blanco                                                                                                                      | Tecnología de reducción de ruido  | Reducción de ruido 3D                      |
| Material de la carcasa                   | Metal, Plástico                                                                                                             | Tipo de control de ganancia       | Automático/Manual                          |
| Código IP (International Protection)     | IP67                                                                                                                        | Máscara de privacidad             | ✓                                          |
| <b>Cámara fotográfica</b>                |                                                                                                                             | Compensación de contraluz (BLC)   | ✓                                          |
| Control de desplazamiento de la cámara   | ✓                                                                                                                           | Compensación de luces altas (HLC) | ✓                                          |
| Control de inclinación de la cámara      | ✓                                                                                                                           | Smart IR                          | ✓                                          |
| Iluminación mínima                       | 0,002 lx                                                                                                                    | <b>Audio</b>                      |                                            |
| Ángulo de rotación                       | 360°                                                                                                                        | Canales de entrada de audio       | 1.0 canales                                |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 107°                                                                                                                        | Relación señal/ruido (SNR)        | 65 dB                                      |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 56°                                                                                                                         | Micrófono incorporado             | ✓                                          |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 127°                                                                                                                        | <b>Medios de almacenaje</b>       |                                            |
| Ángulo de inclinación                    | 0 - 90°                                                                                                                     | HDD incorporado *                 | ✗                                          |
|                                          |                                                                                                                             | <b>Puertos e Interfaces</b>       |                                            |
|                                          |                                                                                                                             | puertos de salida BNC             | 1                                          |

| Cámara fotográfica                |                          | Seguridad                                         |             |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Alcance de bandeja                | 0 - 360°                 | Protección de privacidad                          | ✓           |
| Balance de blancos                | Auto, Manual             | Espejo                                            | ✓           |
| Tipo de disparador de la cámara   | Electrónico              | Control de energía                                |             |
| Velocidad de obturador            | 1/3 - 1/100000 s         | Alimentación *                                    | CC          |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual        | Consumo de energía (max)                          | 5,1 W       |
| Sensor de la imagen               |                          | Voltaje de salida CC                              | 12          |
| Número de sensores                | 1                        | Condiciones ambientales                           |             |
| Tamaño del sensor óptico          | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") | Intervalo de temperatura operativa                | -40 - 60 °C |
| Escaneado progresivo              | ✓                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 60 °C |
| Tipo de sensor *                  | CMOS                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%     |
| Sistema de lentes                 |                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%     |
| Número de lentes *                | 1                        | Peso y dimensiones                                |             |
| Apertura máxima                   | 1,6                      | Altura                                            | 99,1 mm     |
| Distancia de identificación       | 4,4 m                    | Diámetro                                          | 12,2 cm     |
| Distancia focal fija              | 2,8 mm                   | Peso                                              | 420 g       |
| Visión nocturna                   |                          | Empaquetado                                       |             |
| Visión nocturna *                 | ✓                        | Peso del paquete                                  | 620 g       |
| Distancia de visión nocturna      | 60 m                     |                                                   |             |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.