



## TP-Link InSight S285 Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** INSIGHT S285(4MM)

**Nombre del producto :** InSight S285

- Súper alta definición de 8MP (4K) y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos†
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistente al agua IP67
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo domo Full-Color para exteriores de 8MP, 4 mm, 1/2.7", 1/3 a 1/10000 s, F1.6, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12 V CC  $\pm$  5 %, máx. 11 W, conector coaxial de 5.5 mm, PoE: 802.3af/at, clase 0, máx. 12.3 W, IP67, 122 x 122 x 89 mm, 0.620 kg, Blanco



| Desempeño                                |                          | Audio                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad IP   | Micrófono incorporado                         | ✓                                                                                                        |
| Colocación soportada *                   | Exterior                 | número de micrófonos                          | 1                                                                                                        |
| Tecnología de conectividad *             | Alámbrico                | Rango de velocidades de transferencia de bits | 0 - 64 Kbit/s                                                                                            |
| Distancia de funcionamiento máximo       | 107 m                    | Conexión                                      |                                                                                                          |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                        | Ethernet *                                    | ✓                                                                                                        |
| Modo día / noche                         | ✓                        | Estándares de red                             | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                               |
| Filtro de corte infrarrojo               | ✓                        | Protocolos de red compatibles                 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Visualización a distancia                | ✓                        |                                               |                                                                                                          |
| Rango dinámico                           | 120 dB                   | Wifi *                                        | ✗                                                                                                        |
| Diseño                                   |                          | Bluetooth *                                   | ✗                                                                                                        |
| Factor de forma *                        | Almohadilla              | Vista viva                                    | ✓                                                                                                        |
| Tipo de montaje *                        | Techo                    | Medios de almacenaje                          |                                                                                                          |
| Color del producto *                     | Blanco                   | Tarjetas de memoria compatibles               | MicroSD (TransFlash)                                                                                     |
| Material de la carcasa                   | Metal                    | Tamaño máximo de tarjeta de memoria           | 512 GB                                                                                                   |
| Funciones de protección                  | Resistente al agua       | Puertos e Interfaces                          |                                                                                                          |
| Código IP (International Protection)     | IP67                     | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos      | 1                                                                                                        |
| Código IK                                | IK10                     | Enchufe de entrada de CC                      | ✓                                                                                                        |
| Resistente a la intemperie               | ✓                        | Seguridad                                     |                                                                                                          |
| Cámara fotográfica                       |                          | Construido en la sirena                       | ✓                                                                                                        |
| Iluminación mínima                       | 0 lx                     | Protección mediante contraseña                | ✓                                                                                                        |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 88°                      | Detección de movimiento en vídeo              | ✓                                                                                                        |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 46°                      | Filtro de dirección IP                        | ✓                                                                                                        |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 105.4°                   | Cifrado HTTPS                                 | ✓                                                                                                        |
| Ángulo de inclinación                    | 0 - 75°                  | Distancia de detección                        | 107 m                                                                                                    |
| Velocidad de obturador                   | 1/3 to 1/10000           | Tipo de notificación de alerta                | Notificación emergente                                                                                   |
| Sensor de la imagen                      |                          |                                               |                                                                                                          |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |                                               |                                                                                                          |
| Escaneado progresivo                     | ✓                        |                                               |                                                                                                          |

| Sensor de la imagen                  |                                                                                                             | Seguridad                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de sensor *                     | CMOS                                                                                                        | Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de sonido anormal, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Moving object, Detección de entrada en zona, Region exiting detection, Cambios en la escena, Detección de vehículos |
| Sistema de lentes                    |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia de detección               | 107 m                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia de observación             | 44 m                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia de reconocimiento          | 21 m                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enfoque fijo                         | ✓                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apertura máxima                      | 1,6                                                                                                         |                                                                  | Sensor de movimiento                                                                                                                                                                                                                |
| Distancia de identificación          | 11 m                                                                                                        | Espejo                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distancia focal fija                 | 4 mm                                                                                                        | Clasificación de objetivos como vehículos y personas             | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visión nocturna                      |                                                                                                             | Autenticación de resumen                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visión nocturna *                    | ✓                                                                                                           | Características de administración                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de LED                          | Infrarrojo/blanco                                                                                           | Administración basada en web                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vídeo                                |                                                                                                             | Navegador web                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Máxima resolución *                  | 3840 x 2160 Píxeles                                                                                         | Administrado a través de la nube *                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total de megapíxeles *               | 8 MP                                                                                                        | Botón de restaurar                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formatos de compresión de video      | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                | Control de energía                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formatos gráficos soportados         | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 3840 x 2160 | Alimentación *                                                   | CC, PoE                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                             | Consumo de energía (max)                                         | 11 W                                                                                                                                                                                                                                |
| Grabación de vídeo                   | ✓                                                                                                           | Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)      | 12,3 W                                                                                                                                                                                                                              |
| Ajuste de calidad de imagen          | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez                                                              | Voltaje de salida CC                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                  |
| Control de tasa de bits              | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                             | Condiciones ambientales                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tasa de bits                         | Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps                                            | Intervalo de temperatura operativa                               | -30 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Compensación de contraluz (BLC)      | ✓                                                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje                           | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Compensación de luces altas (HLC)    | ✓                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                | 0 - 95%                                                                                                                                                                                                                             |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | ✓                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                 | 0 - 95%                                                                                                                                                                                                                             |
| Audio                                |                                                                                                             | Peso y dimensiones                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altavoces incorporados               | ✓                                                                                                           | Ancho                                                            | 122 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema de audio                     | De 2 vías                                                                                                   | Profundidad                                                      | 122 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Canales de entrada de audio          | 1.0 canales                                                                                                 | Altura                                                           | 89 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Canales de salida de audio           | 1.0 canales                                                                                                 | Peso                                                             | 620 g                                                                                                                                                                                                                               |
| Formatos de audio soportados         | G.711 A-law                                                                                                 | Contenido del embalaje                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia de muestreo               | 8 kHz                                                                                                       | Número de cámaras *                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                             | Manual de usuario                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |



8885020624618

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.