



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2549S-S-IL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/Escritorio

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW2549S-S-IL

Nombre del producto : DH-IPC-HFW2549S-S-IL

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2549S-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0007 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Emisión de vídeo	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Reducción de ruido	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Luz integrada	✓	Ajuste de calidad de imagen	Espejo
Rango dinámico	120 dB	Simetría/Efecto espejo	✓
Diseño		Máscara de privacidad	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Resistente a la intemperie	✓	Smart IR	✓
Cámara fotográfica		Audio	
Iluminación mínima	0,0007 lx	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de rotación	360°	Rango de velocidades de transferencia de bits	12 - 6144 Kbit/s
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	58°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Wifi *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Balance de blancos	Auto, Manual, Street lamp, Natural	Número de usuarios	20 usuario(s)
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Vista viva	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100.000 s		
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Sensor de la imagen			
Número de sensores	1		

Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	HDD incorporado *	✗
Escaneado progresivo	✓	Puertos e Interfaces	
Tipo de sensor *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	2	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de detección	63,6 m	Espejo	✓
Distancia de observación	25,4 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento	12,7 m	Administración basada en web	✓
Diámetro de lente	2,8 mm	Navegador web	✓
Enfoque fijo	✓	Control de energía	
Apertura máxima	1,6	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de identificación	8,5 m	Voltaje de salida CC	12
Alcance normal de enfoque	1.3 m	Condiciones ambientales	
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	30 m	Peso y dimensiones	
Tipo de LED	IR	Ancho	166,2 mm
Número de LEDs de iluminación	1	Profundidad	70 mm
Vídeo		Altura	70 mm
Máxima resolución *	2960 x 1668 Píxeles	Peso	480 g
Total de megapíxeles *	5 MP	Empaquetado	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso del paquete	590 g
Velocidad de cuadro	30 pps	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.