



Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Código del producto: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

Nombre del producto : IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

Dahua Technology IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 55°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 31°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 154,7 m, Distancia de observación: 61,9 m, Distancia de reconocimiento: 30,9 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Audio	
Modo día / noche	✓	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Alarma de entrada / salida	✓	Canales de salida de audio	1.0 canales
Luz integrada	✓	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Rango dinámico	120 dB	Micrófono incorporado	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
		Conexión	
Diseño		Ethernet *	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Tipo de montaje *	Techo/pared	Estándares de red	IEEE 802.3af
Color del producto *	Negro, Blanco	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P
Material de la carcasa	Metal		
Funciones de protección	Resistente a la corrosión, Resistente al agua	Wifi *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Bluetooth *	✗
Código IK	IK10	Número de usuarios	20 usuario(s)
Cámara fotográfica		Interoperabilidad con el cliente	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Iluminación mínima	0 lx	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	360°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	55°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	31°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, diagonal	62°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Capacidad de ROM	128 MB
Alcance de bandeja	0 - 360°	Capacidad de RAM	256 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Puertos e Interfaces	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Seguridad	
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Canales de entrada de alarma	1
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Canales de salida de alarma	1
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Número de sensores	1	Protección de privacidad	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Sistema de lentes		Características de administración	
Número de lentes *	1	Navegador web	✓
Distancia de detección	154,7 m	Programación de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Distancia de observación	61,9 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	30,9 m	Alimentación *	CC, PoE
Apertura máxima	1,6	Consumo energético	2,6 W
Distancia de identificación	15,5 m	Consumo de energía (max)	7 W
Distancia focal fija	3,6 mm	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	8,3 W
Distancia más cercana de enfoque	3,5 m	Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna	50 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna en blanco y negro	60 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de LEDs de iluminación	4	Requisitos del sistema	
Vídeo		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Peso y dimensiones	
Total de megapíxeles *	8 MP	Ancho	90,7 mm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Altura	90,7 mm
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1512, 2880 x 1620, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Longitud	238,5 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso	720 g
Emisión de vídeo	✓	Empaquetado	
Reducción de ruido	✓	Peso del paquete	970 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Contenido del embalaje	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Número de cámaras *	1
Máscara de privacidad	✓	Otras características	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Navegador compatible	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Tasa de bits	12 Kbps - 8192 Kbps	Detalles técnicos	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Interfaz de montaje del objetivo	M12
		Número de secuencias de vídeo	2



6923172590084

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.