



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: J9JX5

Nombre del producto :
FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Intel® Thunderbolt 4	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Modelo del procesador *	265	Cantidad de DisplayPorts	2
Número de núcleos de procesador	20	Versión de DisplayPort	1.4a
Número de hilos de ejecución	20	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de rendimiento	8	Enchufe de entrada de CC	✓
Núcleos de eficiencia	12	Número de puertos USB traseros	6
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Número de conectores SATA III	4
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Caché del procesador	30 MB	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de procesadores instalados	1	Diseño	
Potencia base del procesador	65 W	Tipo de chasis *	Torre
Potencia turbo máxima	182 W	Volumen	32 L
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Colocación soportada	Vertical
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Ranura para cable de seguridad	✓
Soporte de dispersión	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Color del producto *	Negro
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Desempeño	
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Posicionamiento de mercado	Negocios
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Chipset	Intel W880
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria		Sistema de audio	Audio de alta definición
Memoria interna *	32 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Tipo de producto *	PC
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Software	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
No ECC	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Canales de memoria	Doble canal	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Características especiales del procesador	
Medios de almacenaje		Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT)	✓
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Control de energía	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Fuente de alimentación *	500 W
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Capacidad total de SSD	1 TB	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Número de unidades SSD instalados	1	Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	PCI Express	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Gráficos		Vibración operativa	0,66 G
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración no operativa	1,3 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Golpes en funcionamiento	110 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpe (fuera de operación)	160 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Sostenibilidad	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	No contiene	PVC/BFR
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Ancho *	187,7 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Profundidad *	438 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Altura *	387 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Peso *	9,7 kg
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	406
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	145,348
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	15,428
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	231,42

Puertos e Interfaces		Huella de carbono	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	13,8
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	174,58
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	×



5397184936757

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.