



DELL PowerEdge T360 + 634-BYKR servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon E E-2478 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
KX60M+634-BYKR

Nombre del producto : T360
+ 634-BYKR

DELL PowerEdge T360 + 634-BYKR. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: E-2478. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0	5
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Modelo del procesador *	E-2478	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Puerto serial	1
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Ranuras de expansión	
Núcleos de rendimiento	8	Ranuras x4 PCI Express	2
Número de núcleos de procesador	8	Diseño	
Caché del procesador	24 MB	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Número de procesadores instalados	1	Color del producto	Negro
Potencia de diseño térmico (TDP)	80 W	Bisel	✓
Número de hilos de ejecución	16	Desempeño	
Memoria		Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Memoria interna *	16 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Standard Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Sistemas operativos compatibles *	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	1
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Compatibilidad con RAID *	✓	Longitud del cable	2 m
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Tipo de unidad óptica *	✗	Corriente del cable de alimentación	10 A
Bahías internas de unidad de disco	8	Condiciones ambientales	
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Conexión		Altitud no operativa	0 - 12000 m
Controlador LAN	Broadcom 5720	Aprobaciones reguladoras	
Ethernet	✓	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso y dimensiones	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Ancho	175 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	581,1 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Altura	369,5 mm
		Detalles técnicos	
		Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)	3.5"
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.