

Vertiv Avocent Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2216 digital o analógico de 16 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 16 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL



Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
LRA185KMM16D-001

Nombre del producto :

Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2216 digital o analógico de 16 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 16 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL

Consola LCD de acceso directo al rack Vertiv Avocent de 19" con conmutador KVM AutoView 2216 digital o analógico de 16 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 16 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL

[Vertiv Avocent Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2216 digital o analógico de 16 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 16 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL:](#)

Consola de acceso a rack local con LCD Avocent

La familia de consolas LRA brinda simplicidad, eficiencia y facilidad de uso para convertirse en el perfecto punto de acceso en el centro de datos. La línea LRA permite facilidad de uso a varios servidores, lo que hace más cómodas las actualizaciones de software, la solución de problemas y la supervisión de sistemas y permite realizar todo ello en menos tiempo.

Exhibición		Teclado	
Diagonal de la pantalla	48,3 cm (19")	Teclado, cantidad de teclas	103
Resolución de la pantalla	1366 x 768 Pixeles	Superficie táctil incorporada	✓
Pantalla	LED LCD	Idioma del teclado	Internacional de EE.UU.
Brillo de pantalla	250 cd / m ²	Diseño de teclado	QWERTY
Razón de contraste (típica)	1000:1	Aprobaciones regulatorias	
Tamaño visible, horizontal	41 cm	Certificación	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC,
Tamaño visible, vertical	23 cm		VCCI, KCC
Ángulo de visión, horizontal	170°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	160°	Tipo de fuente de alimentación	AC
Tamaño visible, diagonal	47 cm		Consumo energético
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Tamaño de pixel	300 x 300 mm	Voltaje de entrada de adaptador AC	90 - 264 V
Relación de aspecto	1:1, 16:9	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Tipo de visualizador	TFT	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Número de lenguajes OSD	7	Corriente de salida	3,3 A
Detalles técnicos		Condiciones ambientales	
Material	Plástico, Acero	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Altura (en unidades de rack)	1	Peso y dimensiones	
Tamaño (imperial)	48,3 cm (19")	Ancho	482,6 mm
Color del producto	Negro	Altura	44,5 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	Profundidad	533,4 mm
Built-in conmutador KVM	✓	Peso	9,98 kg
Conmutador KVM cantidad de puertos	16	Profundidad de montaje (mín.)	70,6 cm
Máxima resolución	1600 x 1200 Pixeles	Profundidad de montaje (máx.)	90,9 cm
Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 50 °F	Empaquetado	
Humedad relativa	10 - 80%	Peso del paquete	15,4 kg

Detalles técnicos		Empaquetado	
Montaje en rack	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Conexión de pantalla	✓	Contenido del embalaje	
Número de computadoras controladas	16	Cables incluidos	KVM
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Soportes de montaje incluidos	✓
Botones	Auto, Menú	Guía de instalación rápida	✓
Indicadores LED	✓	Adaptador AC incluido	✓
Capacidad del rack	1U	Estante de montaje	✓
Puertos e Interfaces		Tipo de embalaje	Caja
Interfaz	USB		
Tipo de puerto de teclado	USB		
Tipo de puerto de ratón	USB		
Tipo de puerto de vídeo	VGA		
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2		



636430084558

Catalog Object Cloud