

Vertiv Avocent Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2108 digital o analógico de 8 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 8 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL



Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
LRA185KMM8D-001

Nombre del producto :

Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2108 digital o analógico de 8 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 8 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL

Consola LCD de acceso directo al rack Vertiv Avocent de 19" con conmutador KVM AutoView 2108 digital o analógico de 8 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 8 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL

[Vertiv Avocent Consola LCD de acceso directo al rack de 19" con conmutador KVM AutoView 2108 digital o analógico de 8 puertos, teclado USB, RAK-Key para acceso digital y 8 cables MPUIQ-VMCHS, US INTL:](#)

Consola de acceso a rack local con LCD Avocent

La familia de consolas LRA brinda simplicidad, eficiencia y facilidad de uso para convertirse en el perfecto punto de acceso en el centro de datos. La línea LRA permite facilidad de uso a varios servidores, lo que hace más cómodas las actualizaciones de software, la solución de problemas y la supervisión de sistemas y permite realizar todo ello en menos tiempo.

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla	48,3 cm (19")	Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A 2	
Resolución de la pantalla	1366 x 768 Pixeles	Teclado	
Pantalla	LED LCD	Teclado, cantidad de teclas	103
Brillo de pantalla	250 cd / m ²	Superficie táctil incorporada	✓
Razón de contraste (típica)	1000:1	Idioma del teclado	Internacional de EE.UU.
Tamaño visible, horizontal	41 cm	Diseño de teclado	QWERTY
Tamaño visible, vertical	23 cm	Aprobaciones reguladoras	
Ángulo de visión, horizontal	170°	Certificación	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC,
Ángulo de visión, vertical	160°		VCCI, KCC
Tamaño visible, diagonal	47 cm		FCC Class A
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Control de energía	
Tamaño de pixel	300 x 300 mm	Tipo de fuente de alimentación	AC
Relación de aspecto	1:1, 16:9	Consumo energético	17 W
Tipo de visualizador	TFT	Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Número de lenguajes OSD	7	Voltaje de entrada de adaptador AC	90 - 264 V
Detalles técnicos		Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Material	Plástico, Acero	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Corriente de salida	3,3 A
Altura (en unidades de rack)	1	Condiciones ambientales	
Tamaño (imperial)	48,3 cm (19")	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	Peso y dimensiones	
Built-in conmutador KVM	✓	Ancho	482,6 mm
Conmutador KVM cantidad de puertos	8	Altura	44,5 mm
Máxima resolución	1600 x 1200 Pixeles	Profundidad	533,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 50 °F	Peso	9,98 kg
Humedad relativa	10 - 80%		

Detalles técnicos		Empaquetado	
Montaje en rack	✓	Peso del paquete	15,4 kg
Conexión de pantalla	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Número de computadoras controladas	8	Contenido del embalaje	
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Cables incluidos	KVM
Botones	Auto, Menú	Soportes de montaje incluidos	✓
Indicadores LED	✓	Guía de instalación rápida	✓
Capacidad del rack	1U	Adaptador AC incluido	✓
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Interfaz	USB	Tipo de embalaje	Caja
Tipo de puerto de teclado	USB		
Tipo de puerto de ratón	USB		
Tipo de puerto de vídeo	VGA		



636430084299

Catalog Object Cloud