



TP-Link LiteWave LS108GP switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: LiteWave

Código del producto: LS108GP

Nombre del producto : LS108GP

TP-Link LiteWave LS108GP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Corriente de entrada	1.31 A
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (max)	71,61 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Conexión		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	62 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Disipación del calor	243,47 BTU/h
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Ancho	158 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Profundidad	99 mm
Tramas Jumbo	16000	Altura	25 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Color del producto	Negro	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	✓	Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja

Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Fuente de energía *	DC/PoE	Certificación	CE, FCC, RoHS
Fuente de alimentación incluida *	✓		
Voltaje de entrada AC	220 V		
Frecuencia de entrada AC	50 Hz		



4895252505993



4895252505986

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.