



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL Familia de productos: Pro Max Código del producto: M746Y

Nombre del producto : FCT2250 T2

- Windows 11 Pro 64-bit
 - Intel Core Ultra 7 265K (30MB Cache)
 - 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
- Intel Core Ultra 7 265K (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro:

Rendimiento excepcional de un solo subproceso, ideal para profesionales que priorizan la potencia sobre la eficiencia del espacio.

DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265K. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 1500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de DisplayPorts	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Versión de DisplayPort	1.4a
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Modelo del procesador *	265K	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de núcleos de procesador	20	Enchufe de entrada de CC	✓
Número de hilos de ejecución	20	Número de puertos USB traseros	6
Frecuencia del procesador turbo	5,5 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Núcleos de rendimiento	8	Número de conectores SATA III	4
Núcleos de eficiencia	12	Ranuras de expansión	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,4 GHz	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	3,9 GHz	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	3,3 GHz	Diseño	
Caché del procesador	30 MB	Tipo de chasis *	Torre
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Volumen	32 L
Número de procesadores instalados	1	Colocación soportada	Vertical
Potencia base del procesador	125 W	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia turbo máxima	250 W	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Color del producto *	Negro
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Desempeño	
Soporte de dispersión	✓	Posicionamiento de mercado	Negocios
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Chipset	Intel W880
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Chip de sonido	Realtek ALC3204
		Sistema de audio	Audio de alta definición
		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Desempeño	
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Tipo de producto *	PC
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna *	32 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria interna máxima *	128 GB	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Control de energía	
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Fuente de alimentación *	1500 W
Ranuras de memoria	4x DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
No ECC	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Canales de memoria	Un canal	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Capacidad total de SSD	1 TB	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Número de unidades SSD instalados	1	Vibración operativa	0,66 G
SDD, capacidad	1 TB	Vibración no operativa	1,3 G
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Golpes en funcionamiento	110 G
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Golpe (fuera de operación)	160 G
NVMe	✓	Sostenibilidad	
Factor de forma de disco SSD	M.2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	No contiene	PVC/BFR
Gráficos		Peso y dimensiones	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Ancho *	187,7 mm
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Profundidad *	438 mm
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Altura *	387 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso *	9,7 kg
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Conexión		Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	406
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	145,348
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	15,428
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	231,42
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	13,8
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	174,58
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2	Exhibición	
Intel® Thunderbolt 4	✓		
Número de puertos Thunderbolt 4	1		

Exhibición

Pantalla incluida * ✖



5397184936849

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.