

## Cable de 1m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP

ID del Producto: MDP2DPMM1M



El cable adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort (1 metro), modelo MDP2DPMM1M, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM1M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

## Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Este cable DisplayPort v1.2 de 1m es compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda , HBR2, 8Ch Audio, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Los conectores DP con pestillo evitan la desconexión accidental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas gráficas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510; monitor/proyector UHD/4K. Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 6/4
- **ESPECIFICACIONES:** 1m | Negro | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Macho a DP Estándar Macho | 32AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector de ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Cantidad de Conductores    | 19                                          |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Grado de Inflamabilidad    | Clasificación CMG (uso general)             |

### Rendimiento

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Resolución Digital Máxima | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
|---------------------------|------------------------------|

### Conector(es)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Conector A | Mini DisplayPort (20 pines) |
|------------|-----------------------------|

Conector B DisplayPort (20 pines)

#### Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)      |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)   |
| Humedad                       | HR DE 5%-90% (sin condensación) |

#### Características Físicas

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Color                 | Negro                |
| Estilo de Conector    | Mecanismo de Bloqueo |
| Calibre del Conductor | 32 AWG               |
| Longitud del Cable    | 39.4 in [100 cm]     |
| Longitud del Producto | 39.4 in [100.0 cm]   |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [19.9 mm]     |
| Altura del Producto   | 0.5 in [13.6 mm]     |
| Peso del Producto     | 1.6 oz [44.0 g]      |

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 8.7 in [22.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.0 in [0.1 mm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [52.0 g]  |

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | Cable Adaptador Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 1m |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

