

Cable de 1m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP - Blanco

ID del Producto: MDP2DPMM1MW



El cable adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort (1 metro), modelo MDP2DPMM1MW, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta  $4k \times 2k$  (3840  $\times$  2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM1MW está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad









## **Aplicaciones**

• Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

## Características

- CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2: Este cable DisplayPort v1.2 de 1m es compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps, HBR2, Audio de 8 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- DISEÑO FIABLE: Los conectores de ABS duraderos con cubierta y alivio de tensión de PVC flexible evitan que se dañen debido a la flexión o al uso rudo La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI
- FABRICACIÓN DE CALIDAD: Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal. Retrocompatible con DP 1.1
- APLICACIONES: Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas gráficas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510; monitor/proyector UHD/4K. Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 6/4
- ESPECIFICACIONES: 1m Negro DisplayPort v1.2 Mini-DP macho a DP estándar macho 32 AWG
- Cubierta del cable de PVC, cubierta del conector de ABS Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado
- Protocolos: HBR 2, MST, GTC Respaldado de por vida

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	19
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz





Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	1.4 in [3.7 cm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]
Información de la Caja		
·	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Ancho de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]
Contenido de la Caja		
Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Adaptador MiniDisplayPort a DisplayPort 1.2 Blanco 1m-M/M

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.