

Brother MFC-J4350DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J4350DW

Nombre del producto : MFC-J4350DW

Brother MFC-J4350DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Formato a medida, ancho	139,7 - 215,9 mm
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, largo	148 - 355,6 mm
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	64 - 220 g/m ²
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Peso de bandeja multiuso	64 - 300 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 90 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	19 ipm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	10 ipm	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,9 s	Ethernet *	✗
Función de impresión N-en-1	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión de marca de agua	✓	Wi-Fi Direct	✓
Función de impresión de folletos	✓	Bluetooth	✗
Función de impresión de póster	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Copia a doble cara *	✓		
Modo de impresión dúplex	Auto	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPCClient, ICMP
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/PPS, IMAP5, DNS Resolver
Tamaño máximo de copia	A4		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10,5 s	Filtro de dirección IP	✓
Tiempo de primera copia (color, normal)	13 s		
Máximo número de copias	99 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓		

Exploración		Conexión	
Escaneando *	Escaneo a color	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI		
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 600 DPI		
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	Desempeño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Tarjeta de lectura integrada	✗
Tecnología de escaneado	CIS	Memoria interna *	256 MB
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,66 dB
Formatos de texto soportados	PDF	Diseño	
Profundidad de entrada de color	30 bit	Color del producto *	Negro
Profundidad de salida de color	24 bit	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Pantalla	LCD
		Pantalla a color	✓
Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (media de funcionamiento)	1,3 W
Velocidad de módem	14,4 Kbit/s	Consumo de energía (copiando)	21 W
Características		Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Ciclo de trabajo	0 - 2000 páginas por mes	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de cartuchos de impresión *	4	Requisitos del sistema	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Cartuchos de repuesto	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo Linux soportado	✓
Número total de bandejas de entrada *	1	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Condiciones ambientales	
Capacidad de salida total *	100 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Alimentador manual	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho	440 mm
Tamaño máximo de impresión	215 x 355 mm	Profundidad	357 mm
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Altura	180 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso	8,9 kg
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Empaquetado	
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal	Ancho del paquete	507 mm
Tamaño de sobres	C5, DL, Monarch	Profundidad del paquete	252 mm
		Altura del paquete	464 mm
		Peso del paquete	10,9 kg
		Volumen del paquete	59282 cm³
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	350 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	350 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna

Contenido del embalaje	
Tarjeta de garantía	✓
Guía de instalación rápida	✓
Datos logísticos	
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na
Detalles técnicos	
Peso del embalaje de papel	1,24 kg
Peso del embalaje de plástico	75 g



4977766841924



4977766841115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.