



DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: MKJPH

Nombre del producto : FCS1250

- Windows 11 Pro 64-bit
 - Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
 - NVIDIA RTX A1000 (8GB GDDR6)
 - 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX A1000 (8GB GDDR6), LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Negro:

Equipo de sobremesa versátil que ofrece un rendimiento potente y fiable en un tamaño pequeño.
DELL Pro Max FCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 6,11 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Modelo del procesador *	265	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Número de núcleos de procesador	20	Cantidad de DisplayPorts	3
Número de hilos de ejecución	20	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de rendimiento	8	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de eficiencia	12	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Número de conectores SATA III	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	1
Caché del procesador	30 MB	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Diseño	
Número de procesadores instalados	1	Tipo de chasis *	Slim PC
Potencia base del procesador	65 W	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia turbo máxima	182 W	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Soporte de dispersión	✓	Color del producto *	Negro
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Desempeño	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Chipset	Intel W880
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Sistema de audio	Audio de alta definición
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Tipo de producto *	PC
Memoria interna *	32 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna máxima *	128 GB	Software	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
No ECC	✓	Control de energía	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Fuente de alimentación *	360 W
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Unidad de almacenamiento *	SSD	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Tipo de unidad óptica *	✗	Condiciones ambientales	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Capacidad total de SSD	1 TB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
NVMe	✓	Sostenibilidad	
Factor de forma de disco SSD	M.2	No contiene	PVC/BFR
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Peso y dimensiones	
Gráficos		Ancho *	95 mm
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Profundidad *	293 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Altura *	303,5 mm
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso *	6,11 kg
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Contenido del embalaje	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Portuguese (QWERTY) - Black
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Huella de carbono	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	202
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Conexión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	95,748
Ethernet *	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10,1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	92,718
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,64
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	109,282
Wifi *	✗	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024

Puertos e Interfaces		Exhibición	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Pantalla incluida *	×



5397184936023

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.