

NETGEAR MS308E No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro



Marca : NETGEAR

Código del producto: MS308E-100EUS

Nombre del producto : MS308E

NETGEAR MS308E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V. Montaje de pared

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Montaje de pared	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Nivel de ruido	0 dB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Sin ventilador	✓
		Tiempo medio entre fallos	3309911 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de energía *	CC
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	12 V
Transmisión semidúplex	✓	Corriente de entrada	1 A
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de entrada	12 V
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Consumo de energía (max)	8,1 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Detección de longitud de cable	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Transmisión de datos		Otras características	
Capacidad de conmutación *	40 Gbit/s	Periodo de garantía	5 año(s)
Tasa de reenvío	3,72 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Latencia (1 Gbps)	4,9 µs	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tramas Jumbo	12288	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Diseño		Disipación del calor	8,27 BTU/h
Montaje en rack *	✗	Peso y dimensiones	
Apilable *	✗	Ancho	158 mm
Color del producto	Negro	Profundidad	101 mm
Material de la carcasa	Metal	Altura	27 mm
Indicadores LED	✓	Peso	430 g
Aprobaciones reguladoras			
		Certificados de conformidad	CCC, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)



0606449170658



606449170658

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.