


GIGABYTE MZ73-LM1 placa base Socket SP5 ATX extendida

Marca : GIGABYTE

Código del producto: MZ73-LM1

Nombre del producto : MZ73-LM1

GIGABYTE MZ73-LM1. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Socket SP5, Procesador compatible: AMD EPYC 9004. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SlimSAS. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Aspeed AST2600. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Broadcom BCM57416



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Socket de procesador *	Socket SP5	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador compatible *	AMD EPYC 9004	Cantidad de puertos COM	1
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	24	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Broadcom BCM57416
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800 MHz	Wifi *	✗
Reguladores del almacenaje		Características	
Interfaces de disco de almacenaje soportados *	M.2, SlimSAS	Color del producto	Azul
Número de unidades de almacenaje compatibles	4	Componente para *	Servidor
Gráficos		Factor de forma *	ATX extendida
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Aspeed AST2600	Alimentación	ATX
Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	4
Conector de panel delantero	✓	Condiciones ambientales	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 40 °C
Conector de ventilador CPU	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 95%
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Empaquetado	
		Ancho del paquete	409 mm
		Profundidad del paquete	355 mm

Interno I/O		Empaquetado	
Conector TPM	✓	Altura del paquete	78 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho	304,8 mm
		Profundidad	335,2 mm



4719331851323

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.