

ASUS ProArt PA279CV pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro, Plata

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:
PA279CV-OB

Nombre del producto :
PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	IPS
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²
Tiempo de respuesta *	5 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores
Tamaño de píxel	0,155 x 0,155 mm
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Tamaño visible, diagonal	68,5 cm
Frecuencia digital horizontal	29 - 160 kHz
Frecuencia digital vertical	40 - 60 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Cobertura sRGB (típica)	100%

Desempeño

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓
--	---

Puertos e Interfaces

Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.2
Entrada de audio	✗
Salida de auriculares *	✓
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
HDCP	✓
Entrada de CA	✓

Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 35°

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	54 kWh
Consumo energético *	32,1 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de altavoces	2	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	403921
Potencia estimada RMS	2 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	228 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	524 mm
Color del producto *	Negro, Plata	Peso (con soporte)	8,6 kg
Diseño sin marco	✓	Ancho (sin base)	614 mm
Bisel frontal	Negro	Profundidad (sin base)	60 mm
Soporte desmontable	✓	Altura (sin base)	370 mm
Color de pies	Plata	Peso (sin base)	5,7 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del paquete	680 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profundidad del paquete	161 mm
Número de puertos ascendentes	4	Altura del paquete	516 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso del paquete	11,2 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Tipo de embalaje	Caja
Puerto DVI	✗	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	2	Cables incluidos	Corriente alterna
Versión HDMI	2.0	Guía de configuración rápida	✓
Otras características			
Certificación		TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.