


Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 - Tarjeta de Expansión PCI
Controladora Serial con 2 Puertos Seriales DB9 - de Tamaño Estándar y de Perfil Bajo -
para Windows o Linux

ID del Producto: PCI2S5502



Esta tarjeta adaptadora multipuertos serie RS232 PCI le permite agregar a su ordenador dos puertos serie RS232 (DB9), a través de una ranura PCI, como si fueran puertos serie nativos. La tarjeta PCI serie de 2 puertos le permite interactuar con dispositivos serie, como lectores de tarjetas, impresoras, terminales PIN Pad y módems, a velocidades de hasta 115,2Kbps.

Gracias a su amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows (7 y superior) y Linux (solo versiones LTS 2.6.x a 5.x), esta tarjeta serie de 2 puertos PCI se integra fácilmente en ambientes mixtos. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil completo, e incluye soportes de perfil bajo opcionales, a fin de facilitar la instalación, independientemente del factor de forma de la caja. Esta tarjeta sirve de reemplazo directo de los modelos PCI2S550_LP y PCI2S550.

Este adaptador PCI a serie es compatible con las siguientes características:

- Compatible con la norma industrial UART 16C550
- Compatible con velocidad de baudios de hasta 115,2Kbps
- Compatible con caché FIFO de 256 bytes de profundidad por transmisor y receptor
- Compatible con bits de data 9, 8, 7, 6, 5 (uno por puerto)
- Chipset Asix MCS9865
- Incluidas platinas para perfil bajo y perfil completo

Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito,

24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte terminales de puntos de ventas (POS), impresoras serie, dispositivos PLC, sensores científicos, equipo médico, escáneres y osciloscopios a su ordenador, a través del puerto serie agregado

Características

- **TARJETA ADAPTADORA PCI RS232 SERIE (2 PUERTOS):** Tarjeta controladora con UART 16C550 basada en ASIX MCS9865, 2 puertos DB9 con velocidades bidireccionales RS232 de hasta 115,2Kbps por puerto, búfer FIFO a 256 bytes y bit 9 para datos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Velocidades de hasta 115,2Kbps | UART 16C550 | Búfer FIFO a 256 bytes | Caracteres de 5,6,7,8 y 9 bits | Paridad de marca, par, impar, no o espacio | Asignación IO e IRQ automática | Uso compartido de IRQ | ASIX MCS9865
- **APLICACIONES VERSÁTILES:** Tarjeta PCI con 2 puertos serie, para ordenadores con ranura PCI utilizados en terminales de puntos de ventas, PLC, máquinas CNC, control/automatización en fábricas, sensores, equipo médico, escáneres u osciloscopios
- **PLATINA DE PERFIL ESTÁNDAR Y PERFIL BAJO:** Tarjeta COM multipuerto PCI serie que se instala con 1x platina para perfil estándar (preinstalada) o 2x platinas de perfil bajo (incluidas); compatible con Windows 7 y superior, Linux 2.6.x a 5.x
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Bus	Serial
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)

Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta

Estándares Industriales 16C550 (RS-232)

ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9865

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	115,2 Kbps
Bits de Datos	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
Bits de Detención	1, 1.5, 2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	PCI (5V, 32 bits)
Puertos Externos	DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.x a 5.x versiones LTS solamente
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 10~90%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	5.3 in [13.4 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [21.6 mm]
Altura del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [57.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [130.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta PCI de Puerto Serie
	Soporte para perfil completo (instalado)
	Soportes de Perfil Bajo
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

