



ATEN PDU básica

Marca : ATEN

Código del producto: PE0112G-AT-G



Nombre del producto : PDU básica

- Diseño de bastidor - 1 U que ahorra espacio
 - Modelos de toma IEC o NEMA
 - Protección frente a sobrecorrientes
 - Material de aluminio
- PDU básica

ATEN PDU básica:

La PDU básica de la serie PE0112 contiene 12 salidas de CA y está disponible en configuraciones de enchufe IEC o NEMA. La PDU básica de la serie PE0112 incluye un diseño de 1 U que ahorra espacio y permite la instalación en vertical en la parte exterior de un rack, permitiendo un uso más eficaz de la sala de servidores a la vez que ofrece 12 salidas de CA.

- 1x PDU básica
- 1x LINP-10F3-2B0G cable de alimentación
- 1x manual de instrucciones

ATEN PDU básica. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Material de la carcasa: Aluminio. Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador. Longitud de cable: 3 m. Voltaje nominal de entrada: 100 -240 V, Máxima corriente: 10 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificación: CE Class A CE,LVD

Diseño		Condiciones ambientales	
PDU tipos *	Básico	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Capacidad del rack *	1U	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Material de la carcasa	Aluminio	Peso y dimensiones	
Color del producto	Negro	Ancho	480 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	450 mm
Cantidad de salidas AC *	12 salidas AC	Altura	44 mm
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Peso	920 g
Características		Contenido del embalaje	
Longitud de cable	3 m	Cables incluidos	Corriente alterna
Control de energía		Manual de usuario	✓
Voltaje nominal de entrada *	100 -240 V	Empaquetado	
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Peso del paquete	1,18 kg
Máxima corriente *	10 A	Ancho del paquete	112 mm
Voltaje nominal de salida	240 V	Profundidad del paquete	697 mm
Capaciad de carga	2400 VA	Altura del paquete	82 mm
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad	Datos logísticos	
Aprobaciones reguladoras		Peso neto de caja	9,2 kg
Certificación	CE Class A CE,LVD	Ancho de la caja principal	595 mm
Condiciones ambientales		Longitud de la caja	710 mm
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C	Alto de la caja principal	188 mm
		Peso del envase completo	13 kg
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



4719264647178

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.