



ATEN Caja de control IP de 4 tomas

Marca : ATEN

Código del producto: PE4104G-AT-G



Nombre del producto : Caja de control IP de 4 tomas

- Control local y remoto de la toma eléctrica (encendido/apagado, ciclo de encendido y apagado) mediante tomas individuales
 - Secuencia de encendido: los usuarios pueden ajustar la secuencia de encendido y el tiempo de retardo de cada puerto para permitir que los dispositivos se enciendan en el orden correcto
 - Funciona con software de eco DC basado en web
 - Control de alimentación remoto a través de TCP/IP y un puerto Ethernet 10/100 integrado
- Caja de control IP de 4 tomas



ATEN Caja de control IP de 4 tomas:

Diseñada para ser una solución de distribución de alimentación inteligente, la caja de control PE4104G IP se entrega con 4 tomas eléctricas en una configuración de enchufe IEC. Ofrece administración de alimentación segura, centralizada, inteligente y remota de los equipos de TI de un centro de datos para minimizar el coste operativo.

1x caja de control IP

1x KC06-0012-B07G kit de montaje en bastidor estándar

1x LINP-10F3-2B0G cable de alimentación

4x 0X02-0040-002G patas

1x manual de instrucciones

Diseño		Condiciones ambientales	
PDU tipos *	Básico	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Capacidad del rack *	1U	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Color del producto	Negro		
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC *	4 salidas AC	Ancho	200 mm
Conector	IEC 320	Profundidad	115 mm
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Altura	44 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso	1,29 kg
Características		Contenido del embalaje	
Botón de restaurar	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Indicadores LED	✓	Manual de usuario	✓
Longitud de cable	3 m	Estante de montaje	✓
Control de energía		Empaquetado	
Voltaje nominal de entrada *	100-240 V	Peso del paquete	1,49 kg
Máxima corriente *	10 A	Ancho del paquete	100 mm
Aprobaciones reguladoras		Profundidad del paquete	283 mm
Certificados de conformidad	CE	Altura del paquete	173 mm
Certificación	CE-EMC CE-LVD	Datos logísticos	
Condiciones ambientales		Peso neto de caja	6,45 kg
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C	Ancho de la caja principal	292 mm
		Longitud de la caja	517 mm
		Alto de la caja principal	194 mm
		Peso del envase completo	8,04 kg
		Cantidad por caja	5 pieza(s)



4710469340086

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.