



ATEN PDU de 16 puertos y 16A/20A con conmutación por puerto

Marca : ATEN

Código del producto: PE6216G-AX-G

Nombre del producto : PDU de 16 puertos y 16A/20A con conmutación por puerto



PDU de 16 puertos y 16A/20A con conmutación por puerto

ATEN PDU de 16 puertos y 16A/20A con conmutación por puerto:

Como miembros de su familia de productos NRGence, ATEN ha desarrollado una nueva generación de unidades de distribución de energía (PDUs) con el fin de mejorar la eficacia energética de los centros de datos. El modelo NRGence eco PDU PE6216 es una unidad de distribución de energía inteligente que posee 16 tomas eléctricas de corriente alterna y que está disponible en diferentes configuraciones con tomas IEC o NEMA.

La unidad ofrece una gestión de energía segura, centralizada e inteligente (encendido, apagado, reinicio) de los equipos de TI del centro de datos (servidores, sistemas de almacenamiento, switches KVM, dispositivos de red, dispositivos serie, etc.) así como la capacidad de monitorizar los parámetros ambientales del centro de datos gracias a sensores especiales.

1x eco PDU PE6216

1x cable de alimentación

1x kit para montaje en rack

1x CD-ROM (manual, software eco Sensors)

1x manual del usuario

Diseño		Condiciones ambientales	
PDU tipos *	Regulado, Conmutado	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad del rack *	0U	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 80%
Cantidad de salidas AC *	16 salidas AC	Peso y dimensiones	
Conector	C20 acoplador	Ancho	1324,8 mm
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Profundidad	66 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	44 mm
Características		Peso	4,27 kg
Indicadores LED	✓	Contenido del embalaje	
Longitud de cable	3 m	Cables incluidos	Corriente alterna
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Manual de usuario	✓
Características de administración		Estante de montaje	✓
Monitoreo	Corriente, Tensión	Empaquetado	
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, Ping, Telnet	Peso del paquete	6 kg
Control de energía		Ancho del paquete	187 mm
Voltaje nominal de entrada *	100-240 V	Profundidad del paquete	1415 mm
Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz	Altura del paquete	179 mm
Máxima corriente *	16 A	Datos logísticos	
Capacidad de carga	3680 VA	Peso neto de caja	4,27 kg
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Ancho de la caja principal	187 mm
Aprobaciones reguladoras		Longitud de la caja	1415 mm
Certificación	CE, C-Tick TUV-CB, GOST	Alto de la caja principal	179 mm
		Peso del envase completo	6,02 kg
		Cantidad por caja	1 pieza(s)



4710423778337



0672792401268



672792401268

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.